

Consumer/Aktuell

FinePix 2800 Zoom



Mit dem 2,0 Millionen Pixel CCD Sensor liefert die FinePix 2800 Zoom beste Fotoqualität von den digitalen Daten. Wer diese Kamera einsetzt, wird sich zudem über den extrem großen Spielraum beim Heranzoomen der Motive freuen. Hierfür sorgt das leistungsfähige Fujinon-Objektiv mit optischem 6-fach Zoom. Die Brennweite entspricht 38 bis 228 Millimeter bei einer Kleinbildkamera. Auf dem 1,8 Zoll großen LCD-Display erscheinen dann selbst weit entfernte Motive so nah, als stünde man direkt vor ihnen. Für die zusätzliche Vergrößerung bei einer Auflösung von 680 x 480 Pixel steht ein 2,5-fach Digitalzoom zur Verfügung. Für den schnellen Schuss hintereinander verfügt die FinePix 2800 Zoom über eine Serienbildfunktion: Zwei Bilder pro Sekunde bei maximal vier Aufnahmen sind hier zu verzeichnen. Interessant auch die Möglichkeit, Sprachnotizen zum Foto aufzunehmen: 30 Sekunden Text lassen sich zum einzelnen Bild aufsprechen. Diese audiovisuelle Kombination kann dann auch als Gruß per E-Mail verschickt werden.

Zubehör

- PC-AD 3** PC-Kartenadapter für 3.3 Volt und 5 Volt SmartMedia-Karten bis 128 MB Kapazität zu mAuslesen der Daten auf einem Notebook.
- FD-A2** SmartMedia-Kartenadapter für das Diskettenlaufwerk bis 128MB
- SM-R2** Externes USB-Kartenlesegerät für SmartMedia-Karten. Schreiben und Lesen der Karten.
Systemvoraussetzungen: Windows 98 (inkl. SE), Windows ME, Windows 2000, MacOS
- BK-NH** Externes Ladegerät BK-NH incl. 2 Ni-MH-Akkus
- 2HR-3UF** 2 Nickel-Metallhydrid-Akkus mit hoher Leistung
- CX-400** Der Fotodrucker CX-400 ist der optimale Drucker für den ambitionierten Fotografen, oder Fotofachhändler. Randlose Ausdrucke und Passbilder gehören zu seinen stärken.
- DM-R1** FireWire-Laufwerk für SmartMedia- und CompactFlash-Karten
- AC-5VH** Netzteil AC-5VH.
- SmartMedia-Karten** In Speichergrößen bis zu 128MB, aber dennoch äußerst kompakt und flexibel einsetzbar.
- FPF 34** Externes Blitzgerät
- PowerPack FPP 5V** Externes PowerPack mit 3000 mAh Leistung.
- SC-FX28** Optimaler Schutz für die FinePix 2800 Zoom
- SW-FPV1** FinePixViewer-Software mit Internet-Zugang. Zusätzliche Services und Dienstleistungen rund um Ihre FinePix-Kamera
- DPC-AD** PC-Kartendapter für SmartMedia- und xD-Picture Karten
- DPC-R1** USB-Kartenleser für SmartMedia- und xD-Picture Karten

Consumer/Aktuell

FinePix 2800 Zoom

Technische Spezifikation

Kameratyp	Digitalkamera
CCD	1/1,8 Zoll-CCD/2,11 Millionen Pixel
Auflösung	1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 Pixel
Farbtiefe	24 Bit
Dateiformat	JPEG (Exif) mit 3 Komprimierungsstufen
Speichermedium	SmartMedia-Karte (3,3 Volt, 2-128MB)
Objektivbrennweite	f= 6-36 mm, entspricht 38-228 mm bei KB-Kameras
Scharfstellung	AF
Schärfbereich	Normal: 80 cm - unendlich, Makro: 10 - 80 cm
Blende	F2,8 / F4,2 / F8,2
Verschuß	1/2 - 1/1500s
Sucher	EVF, LCD-Monitor
Belichtungsteuerung	Programmautomatik (AE)
Empfindlichkeit	Entspricht ISO 100
Weißabgleich	Auto/Manuell (6 Einstellungen)
Lichtmessung	TTL-Messung in 64 Zonen
Blitz	Automatikblitz mit Steuersensor, Reichweite: ca. 3 m (max.)
LCD-Monitor	1,8-Zoll-Amorph-TFT LCD-Monitor mit 62.000 Pixeln
Schnittstellen	USB, DC-Eingang
Stromversorgung	4 Mignon-Batterien, Netzadapter optional
Abmessungen (BxHxT) in mm	95 (B) x 77 (H) x 71 (T) mm
Gewicht	ca. 270g (ohne Zubehör und Zusätze)
Funktionen	Digitaler-Zoom, Selbstauslöser, Slows-Synchro (Nachtaufnahmemodus), Belichtungskorrektur, Wiedergabe: Einzelbild, 9er-Mehrfachbild, Bildsicherung, DPOF-Einstellung, Video inkl. Ton, EVF
Systemvoraussetzungen	Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Macintosh
Sonstiges	Videofunktion (60 Sekunden inkl. Ton), Webcamfunktion, Serienbildfunktion (2 Bilder/Sekunde, max 4 Bilder), Sprachnotiz/Bild (max. 30 Sekunden)